

Standaard uitvoering:

1. Numerieke besturing 2 assen, USB aansluiting voor updates.
 - Eenvoudig en snel tot 100 zaagprogramma's invoeren en opslaan.
2. Motor met elektronische variator Kw 2,2.
3. Gradenverdeling voor het zagen onder verstek van 0-60°, onafhankelijk van de materiaalopleg platen.
4. 2 Hydraulische verticale bundelklemmeren.
5. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en de zaagdruk.
6. Geharde klemplaten voor een goede fixatie en grip op massief materiaal.
7. Veiligheidsafscherming aan de voorkant en achterkant van de machine.
8. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
9. Rollenbaan L=1 meter.
10. Sensor tbv zaagrotatie in geval van zaagbreuk.
11. LED verlichting.
12. Spoelslang met pistool.
 - 35 liter hydrauliekolie.
 - Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr. elektrische Pomp.
 - Bi-metaal zaagblad M42 3025x27x0,9mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.










ZAAGCAPACITEIT

90°		+45°			+60°			+90° *			90° opt.		
275		200	130	265*/ 250		185	130	320 x 220		185 x 220	120 x 140	320 x 230	

* met optie groter zagen

L x H



TECHNISCHE

								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830

H* Zaagbeugel hoog/laag

Opties

1. Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
2. Digitale hoekaflezing
3. Lijnlaser
4. Werkstukafvoer



Rollenbanen

- Rollenbaan type "A" : lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Rollenbaan type "B" : lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Koppelstuk "C" om rollenbaan type "A" te koppelen aan de machine: breedte 400 mm

