

Standaard uitvoering:

1. Numerieke besturing 2 assen, USB aansluiting voor updates.
 - Eenvoudig en snel tot 100 zaagprogramma's invoeren en opslaan.
2. Motor met elektronische variator Kw 4.
3. Gradenverdeling voor het zagen onder verstek van 0-60°, onafhankelijk van de materiaalopleg platen.
4. 2 Hydraulische verticale bundelklemmeren.
5. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en de zaagdruk.
6. Geharde klemplaten voor een goede fixatie en grip op massief materiaal.
7. Veiligheidsafscherming aan de voorkant en achterkant van de machine.
8. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
9. Rollenbaan L=1 meter.
10. Sensor tbv zaagrotatie in geval van zaagbreuk.
11. LED verlichting.
12. Spoelslang met pistool.
 - 35 liter hydrauliekolie.
 - Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr. elektrische Pomp.
 - Bi-metaal zaagblad M42 3660x34x1,1mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.










ZAAGCAPACITEIT

90°		+45°			+60°			+90° *			90° opt.		
330		280	170	320*/ 280		250	150	450 x 240		270 x 240	170 x 125	450 x 240	

* met optie groter zagen

L x H


TECHNISCHE

								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3660x34x1,1	4-0,75-0,09	15÷100	450	1600	2250	2950	2000 / 1550	830

H* Zaagbeugel hoog/laag

Opties

1. Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
2. Digitale hoekaflezing
3. Lijnlaser
4. Werkstukafvoer



Rollenbanen

- Rollenbaan type "A" : lengte 1m - breedte 500 mm - capaciteit 3 t/m
- Rollenbaan type "B" : lengte 1m - breedte 500 mm - capaciteit 3 t/m
- Koppelstuk "C" om rollenbaan type "A" te koppelen aan de machine: breedte 500 mm

